

# CATÁLOGO

# PRODUCTOS 2019

## LÍNEA CONSTRUCCIÓN

VERSIÓN ACTUALIZADA  
MARZO DE 2019



CONSTRUYENDO CONFIANZA

Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque	Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque
<b>Aditivos para cemento</b>							
<b>Sika®-2</b> Sellador de filtraciones.	2.5 y 5.5 kg	12 y 6		<b>Plastocrete® 169 HE</b> Plastificante - acelerante para concretos.	230 kg	1	
<b>Aditivos para mortero</b>							
<b>Sika®-1</b> Impermeabilizante integral para morteros y concretos. No contiene Cloruros.(NUEVA TECNOLOGÍA con polímeros sintéticos).	1, 2, 4, 20, 60 y 220 kg	20, 12, 6, 1, 1 y 1		<b>Sikafiber® AD</b> Microfibra para concreto y mortero con plastificante en polvo.	1 kg	10	
<b>Sika®-3</b> Acelerante para morteros.	5 kg	6		<b>Sikafiber®</b> Microfibra para concreto y mortero, sin el plastificante en polvo.	0.6 kg	12	
<b>SikaBond®PVA</b> Resina para mejorar la adherencia y calidad de morteros y estucos en sistemas de acabados.	1, 4, 20 y 200 kg	20, 6, 1 y 1		<b>Plastocrete® DM</b> Impermeabilizante y plastificante para concreto.	4.5, 20 y 230 kg	6, 1 y 1	
<b>SikaLatex®</b> Aditivo adherente para morteros con desempeño superior a los adhesivos tipo látex convencionales.	0.25, 4.5, 20 y 200 kg	12, 6, 1 y 1			2.3 kg	12	
<b>Sika® ViscoBond</b> Aditivo tipo látex de desempeño superior (4 en 1). Adhiere, impermeabiliza, mejora resistencia y plastifica.	0.6, 3.2, 19 y 200 kg	30, 6, 1 y 1		<b>Curadores y desencofrantes</b>			
<b>Sika® AcrilEstireno</b> Mejorador de adherencia de estucos y pinturas, sellador de superficies antes de pintar o estucar en interiores y exteriores.	4, 20 y 200 kg	4, 1 y 1		<b>Antisol® Blanco</b> Curador para concreto y mortero base agua.	20 y 200kg	1 y 1	
<b>SikaTard® E</b> Retardador - Reductor de agua para morteros de larga vida.	230 kg	1		<b>Antisol® Blanco Pigmentado</b> Curador para concreto y mortero base agua con pigmento reflectivo.	20 y 200 kg	1 y 1	
<b>Sikanol® M</b> Estabilizador para morteros de larga vida.	200 kg	1		<b>Antisol® Rojo</b> Curador para concreto y mortero base solvente.	16 y 170 kg	1 y 1	
<b>Aditivos y adiciones para concreto</b>							
<b>SikaPlast®MO</b> Super plastificante - Reductor de agua de alto rango.	5, 20 y 230 kg	6, 1 y 1		<b>Antisol® Rojo Base Agua</b> Curador para concreto y mortero base agua.	20 y 210 kg	1 y 1	
<b>Sikaset® L</b> Acelerante de fraguado y resistencia para concretos y morteros.	5, 25 y 230 kg	6, 1 y 1		<b>Separol®</b> Desformateante premium que deja el concreto con un excelente acabado.	15 y 170 kg	1 y 1	
<b>Sikafluid®</b> Fluidificante para mezclas de concreto.	25 y 230 kg	1 y 1		<b>Separol® N</b> Desformateante económico para fácil desencofre de concreto.	20 y 200 kg	1 y 1	
<b>Adhesivos para enchapes y ladrillos</b>							
				<b>SikaMur-150 Pega Mampostería</b> Mortero para pegar mampostería estructural y divisoria, solo necesita agregar agua y listo.	50 kg	1	

Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque	Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque			
<b>SikaMur-175 Grout Mampostería</b> Mortero listo tipo grout sin contracción, para usar en rellenos de dovelas o columnetas en mampostería.	95 kg (50 kg mortero y 45 kg gravilla) <b>Bicomponente Nuevo</b>	1		<b>SikaRepair 220</b> Mortero de reparación estructural con resistencia a la compresión de 7.850 psi (55 MPa) a los 28 días.	30 kg <b>Nuevo</b>	1				
<b>Pega Enchape Sika</b> Adhesivo para encapes cerámicos (alta absorción). Uso en interiores.	10, 25 y 50 kg Gris 25 y 50 kg Blanco	3, 1 y 1		<b>SikaRepair 224</b> Mortero de reparación estructural con fibras de fc=7.865 psi a 28 días. Se puede usar para agua potable.	25 kg	1				
<b>Binda® Extra</b> Adhesivo para enchape cerámico y gres (alta y media absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C1.	10, 25 y 50 kg Blanco 25 y 50 kg Gris	3, 1 y 1		<b>SikaQuick 2500</b> Mortero de reparación estructural de fraguado rápido fc=2.000 psi a 1 hora y fc=3.200 psi a 2 horas.	25 kg	1				
<b>SikaCeram Porcelanato</b> Adhesivo para enchape (baja absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C2. Uso en pisos y muros interiores.	25 y 50 kg Gris y Blanco	1 y 1		<b>Sika Concrelisto®RE 5000</b> Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. Resistencia fc=5.000 psi.	80 kg (50 kg mortero y 30 kg gravilla) <b>Bicomponente</b>	1				
<b>SikaCeram Mármol</b> Adhesivo especial para mármol. Cumple norma NTC 6050 clasificación C1. Uso en interiores y pisos exteriores.	25 y 50 kg Blanco <b>Nuevo</b>	1 y 1		<b>SikaMur®-280 Grout Constructor</b> Concreto fluido sin retracción para reparaciones estructurales. Resistencia fc=4.000 psi.	95 kg <b>Nuevo</b> (50 kg mortero y 45 kg gravilla) <b>BICOMPONENTE</b>	2				
<b>SikaCeram B.A.</b> Adhesivo para enchape tipo porcelanato (baja absorción). Cumple norma NTC 6050 clasificación C2. Uso interior y pisos exteriores.	25 y 50 kg Gris y Blanco	1 y 1		<b>SikaGrout®-200</b> Grout semi-fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras. Resistencia fc=600-750kg/cm² a 28 días.	30 kg <b>Nueva presentación</b>	1				
<b>SikaCeram Flex</b> Adhesivo flexible para todo tipo de enchape. Cumple norma NTC 6050 clasificación C2TES1. Especial para alto tráfico y piscinas.	25 kg - Gris <b>Nuevo</b>	1		<b>SikaGrout®-212</b> Grout fluido para nivelación y anclaje de equipos y estructuras. Resistencia fc=430-630kg/cm² a 28 días.	30 kg <b>Nueva presentación</b>	1				
<b>Binda® Boquilla Color</b> Emboquillador con látex para encapes cerámicos. <b>Nueva fórmula mejorada con látex.</b>	2 y 10 kg Blanco y Beige	20 y 3		<b>Sikafloor®-3 Quartz Top Neutro</b> Endurecedor superficial para pisos con base en cuarzo y cemento.	30 kg <b>Nueva presentación</b>	1				
<b>Binda® Boquilla Acrílico</b> Emboquillador con látex para encapes cerámicos y porcelanatos.	2 y 10 kg Blanco y Beige <b>Nuevo color</b> 10 kg - Gris Nube	20 y 3 1		<b>SikaTop®-Armatec 108</b> Recubrimiento inhibidor de corrosión acrílico-cemento para proteger acero de refuerzo.	4 kg <b>Bicomponente</b>	1				
<b>Morteros impermeabilizantes</b>										
<b>Sika®Mortero Impermeable</b> Recubrimiento para impermeabilizar zonas húmedas y tanques de agua potable. (Antes Sika-1 Mortero).	2, 10 y 25 kg Gris y Blanco	20, 3 y 1		<b>SikaTop®-Armatec-110 EpoCem</b> Recubrimiento inhibidor de corrosión epoxi-cemento para proteger acero de refuerzo.	20 kg <b>Tricomponente</b>	1				
<b>Sika®-101 Mortero Plus</b> Recubrimiento impermeable para tanques y piscinas. Con tecnología PRM. Polímeros sintéticos.	2, 10, 25 y 50 kg Gris y Blanco	20, 3, 1 y 1		<b>SikaTop®-121</b> Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones estructurales de bajo espesor. Fc=7.000 psi a 28 días.	18 kg Clima cálido 20 kg Clima frío <b>Bicomponente</b>	1 1				
<b>SikaTop®-Seal-107</b> Mortero acrílico flexible para impermeabilizar estructuras hidráulicas sometidas a alta presión y movimiento.	20 kg <b>Bicomponente</b>	1		<b>SikaTop®-121 Monocomp.</b> Mortero acrílico impermeable para revestimientos y reparaciones de bajo espesor. Fc=4.862 psi a 28 días.	25 kg <b>Nueva presentación</b>	1				
<b>Sikalastic®-1K</b> Mortero acrílico monocomponente ultra flexible reforzado con fibras, para impermeabilizar tanques y piscinas.	18 kg <b>Nuevo</b>	1		<b>SikaTop®-122</b> Mortero acrílico para reparaciones estructurales con adherencia superior a otros morteros de reparación. Fc=5.720 psi a 28 días.	27 kg Clima cálido 30 kg Clima frío <b>Bicomponente</b>	1 1				
<b>Sika®MonoTop-160 Migrating</b> Mortero monocomponente con tecnología de impermeabilización por cristalización de estructuras hidráulicas. Resiste presión positiva y negativa.	25 kg <b>Nuevo</b>	1		<b>SikaTop®-122 Plus Monocomp.</b> Mortero acrílico para reparaciones estructurales de alto espesor con inhibidor de corrosión. Fc=6.000 psi a 28 días.	25 kg <b>Nueva presentación</b>	1				
<b>Morteros y concretos de reparación, grouts y endurecedores de cuarzo</b>										
<b>Sikalisto® Piso</b> Mortero listo impermeable para nivelación de pisos.	50 kg	1		<b>Sistemas livianos - Drywall</b>						
<b>SikaWall®-225 Masilla en Polvo</b> Masilla de rápido secado para tratamiento de juntas de drywall (25 minutos aprox.).										
<b>Sika® Joint Compound</b> Masilla acrílica para tratamiento de juntas y acabado en placas de yeso.										

Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque	Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque	
<b>Sika® Vinilo Panel</b> Pintura blanca para usar como capa base en placas de sistema liviano y muros convencionales.	1, 5 y 55 gal	4, 1 y 1		<b>Estuka®Pañete</b> Estuco listo para reemplazar pañetes o revoques.	25 y 50 kg	1 y 1		
<b>Sikadur® Panel</b> Adhesivo sellador de juntas rígidas en placas de fibrocemento. Se utiliza combinado con Sikaflex intercalando juntas flexibles y rígidas.	1 y 2 kg  6 kg Nueva presentación	9 y 4  4		<b>SikaWall®-125 Pañete Secado Rápido</b> Estuco listo de secado rápido para reemplazar pañetes o revoques.	25 y 50 kg  Nuevo	1 y 1		
<b>SikaWall® Pega Placa</b> Adhesivo para pega de placas de yeso en muros de mampostería y concreto en sistemas de revoque seco.	25 kg  Nuevo	1		<b>SikaMastic®</b> 2 en 1: Masilla para acabado de drywall (panel yeso) y estuco plástico para interiores.	1,1, 5, 20 y 27 kg  14 y 20 kg Bolsa Nuevo	12, 1, 1 y 1  72 y 50 Un		
<b>SikaCeram S.L.</b> Adhesivo acrílico flexible para pegar enchapes en sistemas livianos.	5 gal	1		<b>Estuka®Acrílico</b> Estuco plástico, listo para usar en interiores y exteriores.	1,5, 6,2, 20 y 30 kg  Nuevo	12, 4, 1 y 1		
<b>Adhesivos epóxicos y anclajes</b>								
<b>Sikadur®-31 Adhesivo</b> Adhesivo epóxico para pegar elementos endurecidos como concreto, acero, cerámica y ladrillos.	0.5 y 2  6 kg Nueva presentación	16 y 4  4		<b>Sika® Vinilo T-1</b> Pintura decorativa con base en resinas vinil-acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 1.	1, 5 y 55 gal	4, 1 y 1		
<b>Sikadur®-32 Primer</b> Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido.	1 y 3  6 kg Nueva presentación	12 y 6  4		<b>Sika® Vinilo T-2</b> Pintura decorativa con base en resinas vinil-acrílicas. Cumple norma NTC 1335 para vinilos tipo 2.	1, 5 y 55 gal	4, 1 y 1		
<b>Sikadur®-32 Primer L</b> Adhesivo epóxico para pegar concreto fresco con endurecido, de curado lento.	1 y 3 kg	9 y 4		<b>SikaColor C</b> Pintura acrílica impermeable para fachadas. Duración hasta 10 años. Resistente a ambientes agresivos.	1, 5 y 55 gal Blanco 5 y 55 gal Gris Concreto Gris Basalto	4, 1 y 1 1 y 1		
<b>Sikadur®-42 Anclaje</b> Grout epóxico para anclaje de pernos y nivelación de maquinaria pesada y con altas vibraciones.	5 y 15 kg Tricomponente	1 y 1		<b>Recubrimientos y pisos</b>				
<b>Sikadur AnchorFix®-4</b> Adhesivo epóxico tipo IV grado 3 (ASTM C-881-02) para anclar barras de acero al concreto.	600 ml/cc	11		<b>Sikaguard®-62</b> Recubrimiento epóxico de alta resistencia mecánica, apto para contacto con agua potable.	3 kg Gris 7035 Gris 7030 Marfil/Verde Reseda Bicomponente	4		
<b>Sika AnchorFix®-2</b> Adhesivo epóxico estructural de fraguado rápido para anclajes de barras al concreto. Tiene software de diseño.	300 ml/cc	12		<b>Sikaguard®-63N</b> Pintura epóxica de alta resistencia química sin solventes.	4 kg Gris Claro/Rojo Óxido/Verde Cromo Bicomponente	4		
<b>Sika AnchorFix®-3001</b> Adhesivo estructural para anclajes de barras al concreto. Reporte IAPMO/ICC-ES uso en concreto fisurado y no fisurado. Tiene software de diseño.	600 ml/cc	12		<b>Sikaguard®-68 Brillante</b> Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para muros interiores en zonas asépticas.	7.3 kg Blanco Gris 7035 Marfil/Verde Claro Bicomponente	4		
<b>Sika AnchorFix®-S</b> Adhesivo multipropósito de curado rápido para anclar barras al concreto. Tiene software de diseño.	300 ml/cc	12		<b>Sika® Uretano</b> Pintura de poliuretano de gran durabilidad y excelente resistencia mecánica. Resistente a rayos UV.	4.5 kg Blanco Brillante/Mate, 3.5 kg Transparente/Mate Bicomponente	4		
<b>Sikadur® Crack Weld</b> Kit de inyección de fisuras.	1 un.	1		<b>Sikafloor®-2430 CO</b> Recubrimiento epóxico, protector y decorativo para pisos interiores en zonas asépticas, talleres y bodegas.	4 kg Gris Oscuro/Claro, Verde, Azul, Blanco y Marfil Bicomponente	4		
<b>Estucos y pinturas decorativas</b>								
<b>SikaWall® Estuka Capa Fina</b> Estuco blanco de yeso listo para usar en capa fina y pulimento. Uso interior.	25 y 40 kg  Nuevo	1 y 1		<b>Sika Refuerzo Tejido</b> Fibra de vidrio tejida. (Rollo de 30 m x 1.2 m)	36 m <sup>2</sup>	1		
<b>SikaWall® EstukaDos</b> Estuco blanco de yeso listo para usar en capa gruesa (hasta 2 cm) y pulimento.	25 y 40 kg	1 y 1		<b>Sika®Demarcación Vial S</b> Pintura acrílica base solvente para demarcación de superficies asfálticas y de concreto.	1 y 5 gal Blanco, Amarillo y Negro	4 y 1		

Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque	Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque
<b>Sika®Esmalte-3133</b> Esmalte para protección de elementos metálicos.	1, 5 y 55 gal Blanco Gris 7022 Gris Plata	4, 1 y 1		<b>Sikaguard®-719 W</b> Poderoso limpiador desengrasante, base agua.	2 y 4 kg	12 y 6	
<b>Autoimpresante Sintético</b> Recubrimiento anticorrosivo y acabado.	1 y 5 gal <b>Nuevo</b>	4 y 1		<b>Mantos asfálticos</b>			
<b>Barniz QDS</b> Barniz anticorrosivo y acabado de rápido secado. Base solvente.	5 gal	1		<b>SikaManto®-1300 Flex</b> Emulsión asfáltica modificada con polímeros para impermeabilizar cubiertas. Se proyecta "IN SITU". Tiene secado rápido y 1.300% de elongación.	220 kg <b>Nuevo</b> Bicomponente	1	
<b>Barniz QDW</b> Barniz anticorrosivo y acabado de rápido secado. Base agua.	5 gal	1		<b>SikaManto® (Polietileno)</b> Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en polietileno. Rollo 1.10 x 9.1 m	10 m <sup>2</sup> 3 mm Liso 3 mm Aluminio 4 mm Liso 4 mm Aluminio	1	
<b>Sistemas de pisos para zonas recreativas</b>				<b>SikaManto® (Políster)</b> Manto asfáltico para impermeabilizar cubiertas con refuerzo en poliéster de 180 gr/m <sup>2</sup> . Rollo 1 x 10 m.	10 m <sup>2</sup> 3 mm	1	
<b>Sikafloor®-154 W</b> <b>Paso 1</b> Imprimante epóxico base agua para concretos.	24.73 kg Gris <b>Bicomponente</b>	1		<b>SikaManto®APP 4.2 mm Poliéster</b> Manto asfáltico de acabado en gravilla. Refuerzo poliéster de 250 gr/m <sup>2</sup> para impermeabilizar plataformas vehiculares y puentes. Rollo 1 x 10 m.	10 m <sup>2</sup>	1	
<b>Sikafloor®-2030</b> <b>Paso 2</b> Recubrimiento acrílico para regularizar superficies.	5 gal Azul, Rojo, Verde y Gris	1		<b>Tela Asfáltica Sika</b> Lámina bituminosa para impermeabilizaciones temporales y capa separadora intermedia en cubiertas. Rollo 1 x 20.	20 m <sup>2</sup> <b>Nuevo</b>	1	
<b>Sikafloor®-2020</b> <b>Paso 3</b> Recubrimiento acrílico para capa final de sello.	1 gal Blanco, Amarillo 5 gal Rojo, Verde, Azul	4 1		<b>Impermeabilizantes asfálticos para cubiertas y estructuras enterradas</b>			
<b>Sikaguard® 206 W</b> Pintura antibacterial vinílico-acrílica base agua, mate.	1 y 5 gal Blanco Mate	4 y 1		<b>Igol® Imprimante</b> Imprimante asfáltico para la línea Igol.	3 y 16 kg	4 y 1	
<b>Sikaguard® 317 W</b> Recubrimiento antibacterial acríl-uretano base agua, con agente bactericida de amplio espectro.	1 y 5 gal Blanco Semi-mate <b>Con ión de plata</b>	4 y 1		<b>Igol®Denso Plus</b> Protección impermeable para estructuras enterradas y jardinerías con aditivo anti-raíz.	3,5, 18 y 180 kg	4, 1 y 1	
<b>Sikaguard® 318W</b> Recubrimiento antibacterial acríl-uretano base agua, acabado brillante. Agente bactericida de amplio espectro.	5 gal Blanco Brillante <b>Nuevo</b> <b>Con ión de plata</b>	1		<b>Igol®Cimentación</b> Protección impermeable para estructuras enterradas.	3,5, 18 y 180 kg	4, 1 y 1	
<b>Impermeabilizantes y limpiadores para fachadas y muros</b>				<b>Igasol® Cubierta</b> Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de excelente durabilidad (hasta 10 años).	3,5, 20 y 200 kg 1.6 y 8.5 kg Nueva presentación	4, 1 y 1 8 y 1	
<b>Sika Transparente® 7W CO</b> Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo. Producto base agua de alta durabilidad (hasta 7 años). Ecológico.	3.7, 18.8 y 207 kg	4, 1 y 1		<b>Emulsión Asfáltica Sika</b> Impermeabilizante asfáltico para cubiertas y terrazas, de alta durabilidad (hasta 7 años).	3,5, 18 y 200 kg 1.6 y 8.5 kg Nueva presentación	4, 1 y 1 8 y 1	
<b>Sika Transparente® 10</b> Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 10 años).	1, 5, 55 gal 3.6 gal Nueva presentación	4, 1 y 1 1		<b>Sika Techo®E</b> Impermeabilizante asfáltico tipo económico para cubiertas y terrazas de buena durabilidad (hasta 5 años).	3,5, 18 y 200 kg 1.6 y 8.5 kg Nueva presentación	4, 1 y 1 8 y 1	
<b>Sika Transparente® 5</b> Repelente de agua para impermeabilizar fachadas de ladrillo de gran durabilidad (hasta 5 años).	1, 5, 55 gal 3.6 gal Nueva presentación	4, 1 y 1 1		<b>SikaFelt</b> Refuerzo de poliéster para impermeabilizaciones flexibles con emulsiones asfálticas. Rollo 1.2 m x 40 m.	48 m <sup>2</sup>	1	
<b>Sika® Imper Mur</b> Impermeabilizante para muros con humedad ascendente, endurecedor de superficies, e imprimante de pinturas para bloquear alcalinidad.	2, 4 y 200 kg 1 kg Nueva presentación	12, 6 y 1 20		<b>Alumol®</b> Pintura reflectiva de aluminio concentrada para proteger impermeabilizaciones asfálticas.	0.8, 3 y 16 kg 1.5 kg Nueva presentación	12, 4 y 1 4	
<b>SikaLimiador Rinse</b> Limpiador ácido especial para limpiar y desmanchar ladrillo, o piedra natural, sin degradar el ladrillo o la piedra.	0.5, 1 y 5 gal	12, 6 y 1					

Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque	Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque
<b>Impermeabilizantes acrílicos para cubiertas</b>							
<b>Sika Acril Techo® 7</b> Impermeabilizante acrílico en colores, mejorado con fibras. Durabilidad hasta 7 años.	1, 4, 2, 20 y 230 kg Blanco, Gris, Rojo y Verde	12, 4, 1 y 1		<b>Sikasil®Universal Transparente</b> Silicona transparente para sellado de vidrios no estructurales y sellado general. Antes Sikasil AC. (Cartucho 280ml/cc)	1 un. Transparente	12	
<b>Sika Acril Techo® 10</b> Impermeabilizante acrílico en colores, mejorado con fibras. Durabilidad hasta 10 años.	4, 2, 20 y 230 kg Blanco y Gris	4, 1 y 1		<b>Sikasil®E</b> Silicona anti-hongos para el sellado de vidrio con metal o aluminio. (Cartucho de 300 ml/cc)	1 un. Blanco, Gris, Negro y Transparente	12	
<b>SikaFill® Power 12</b> Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 12 años.	4, 4, 20 y 230 kg Blanco, Gris Rojo y Verde	4, 1 y 1		<b>Sanisil®</b> Silicona anti-hongos para zonas húmedas. (Cartucho de 300 ml/cc)	1 un. Transparente	12	
<b>SikaFill® Power 15</b> Impermeabilizante acrílico para cubiertas y terrazas, con tecnología DFX y fibras. Durabilidad hasta 15 años.	4, 4, 20 y 230 kg Blanco Gris	4, 1 y 1		<b>Sikasil®C</b> Silicona neutra, anti-hongos para el sellado de juntas en construcción. (Cartucho de 300 ml/cc)	1 un. Transparente	12	
<b>SikaFelt FPP 30</b> Refuerzo de polipropileno, para impermeabilizaciones acrílicas y poliuretano.	Rollo 1 x 50 m = 50 m <sup>2</sup> Rollo 1 x 10 m = 10 m <sup>2</sup> Rollo 0.15 x 20 m = 3 m <sup>2</sup>	1 1 1		<b>Sikasil®-670 Fire</b> Silicona cortafuegos. (Salchicha/Unipack de 600 ml/cc)	1 un. Gris	20	
<b>Impermeabilizantes de poliuretano de última generación para cubiertas</b>							
<b>SikaFill®-300 Thermic</b> Aislante térmico e impermeabilizante para cubiertas y terrazas. Puede reducir hasta un 20% la temperatura interna.	Nuevo 3,1, 18, y 180 kg Blanco, Gris, Rojo, Verde,	4, 1 y 1		<b>Sikasil®-300 EU</b> Sellador de base silicona, para uso en fachadas piel de vidrio. (Cartucho 300 ml/cc)	1 Cart. 300 ml/cc Transparente 1 Unipack. 600 ml/cc Transparente	25 20	
<b>Sikalastic®-560 CO</b> Impermeabilizante para cubiertas con propiedades reflectivas. Índice de reflectividad 101.8% para proyectos LEED.	1, 5 y 55 gal	4, 1 y 1		<b>SikaHyflex®-305 EU</b> Sellador de base silicona para uso en fachadas piel de vidrio. (Cartucho 300 ml/cc)	1 Cart. 300 ml/cc Gris 1 Unipack. 600 ml/cc Gris y Negro	25 20	
<b>Sikalastic®-612 CO</b> Impermeabilizante de poliuretano para cubiertas y terrazas con tráfico peatonal pesado. Durabilidad entre 10 y 12 años.	28.5 kg Nuevo	1		<b>Sikaflex®-Construction* i-cure</b> Sellador elástico de poliuretano. (Cartucho 300 ml/cc)	1 un. Blanco y Gris	12	
<b>Sikalastic®-615 CO Traffic</b> Sistema impermeabilizante de poliuretano para parqueaderos con tráfico vehicular liviano.	28.5 kg Nuevo	1		<b>Sikaflex®-1A Plus i-cure</b> Sellador elástico de poliuretano Blanco, Gris y Negro con elevada resistencia mecánica y desempeño. (Cartucho 300 ml/cc)	1 un. Blanco, Gris y Negro	12	
<b>SikaFelt FV-225</b> Refuerzo de fibra de vidrio de 225 grs/m <sup>2</sup> para Sikalastic-612/615.	40 kg 1 Rollo (Aprox: 1.2 x 148 m)	1		<b>Sikaflex®-11 FC* i-cure</b> Adhesivo y sellador elástico de poliuretano. (Cartucho 300 ml/cc)	1 un. Blanco	12	
<b>Inmunizantes para madera</b>							
<b>Merulex®I.F.S Transparente</b> Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base solvente.	3 y 16 kg	4 y 1		<b>Sikaflex®-Universal</b> Es un sellador elástico de poliuretano monocomponente que cura con la humedad del ambiente. (Cartucho 280 ml/cc)	1 un. Blanco	12	
<b>Merulex®I.F.A Transparente</b> Inmunizante insecticida y fungicida para madera, base agua.	3.5 y 20 kg	4 y 1		<b>Sikaflex® AT Connection</b> Sellador elástico de poliuretano híbrido, resistente a rayos UV. (Cartucho de 300 ml/cc)	1 un. Blanco, Gris y Beige	12	
<b>Cinta asfáltica autoadhesiva</b>							
<b>Sika MultiSeal®S</b> Cinta asfáltica autoadhesiva para sellar e impermeabilizar uniones y juntas en techos (tipo flanches).	Rollo de 10 m Aluminio y Rojo (10 cm ancho) Rollo de 10 m Aluminio y Rojo (20 cm ancho)	16 8		<b>SikaBond® AT Metal</b> Adhesivo especial para el pegado elástico de metales. (Cartucho de 300 ml/cc)	1 un. Gris	12	
<b>Sika MultiSeal®</b> Cinta asfáltica autoadhesiva de alto desempeño para sellar e impermeabilizar uniones y juntas de techos (tipo flanches). Adherencia superior (50% más) y mayor durabilidad que otras cintas.	Rollo de 10 m Gris y Aluminio (10 cm ancho) Rollo de 10 m Gris y Aluminio (15 cm ancho)	3 2		<b>Sikaflex® PRO-3</b> Sellador elástico de poliuretano con resistencia química. (Unipack de 600 ml/cc).	1 un. Gris	20	
<b>Sikaflex®-401 Pavement SL</b> Sellante monocomponente y autonivelante para juntas horizontales. Antes Sikaflex-15 LM SL y Sikaflex-1 CSL.							
					1 Cart. 300 ml/cc <b>Nuevo</b> 1 Gal 5 Gal	12 4 1	

Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque	Producto	Cantidad	Embalaje	Empaque
<b>SikaBoom®M</b> Espuma expansiva de poliuretano para relleno y aislamiento.	1 un. 300 ml/cc 1 un. 500 ml/cc	12		<b>Sika Waterbar®/Cinta PVC - Uniones prefabricadas</b> Soldaduras ya elaboradas para uniones de Sika Waterbar / Cintas PVC.	1 Unidad L Plana L Vertical T Plana T Vertical X Plana X Vertical	1	
<b>Sellantes base agua</b>							
<b>Sika® Sello Multiusos</b> Sellador acrílico elástico multiusos para uniones y juntas en general. Pintable. Uso interior. (Cartucho de 280 ml/cc)	1 un. Blanco	12		<b>Sikadur-Combiflex®SG</b> Cinta adhesiva para sellado de juntas en estructuras hidráulicas. Instalación externa.	12,5 m H-10 (10 cm ancho) H-15 (15 cm ancho) H-20 (20 cm ancho) <b>Tricomponente</b>	1	
<b>Sika®Sello Baños y Cocinas</b> Sellador acrílico elástico anti-hongos para uniones y juntas en baños y cocinas. Pintable. (Cartucho de 280 ml/cc)	1 un. Blanco	12		<b>Adhesivos para pisos de madera</b>			
<b>Sika®Sello Puertas y Ventanas</b> Sellador acrílico elástico para uniones y juntas en arcos de puertas y ventanas. Pintable. Uso interior y exterior. (Cartucho de 280 ml/cc)	1 un. Blanco	12		<b>SikaBond®-T 52 FC</b> Adhesivo de poliuretano para pegado elástico de pisos de madera, sistema cordones. (Unipack 600 ml/cc)	1 un.	20	
<b>Sika® Sello Pintores</b> Sellador acrílico elástico para fisuras con bajo movimiento. Pintable. Uso interior. (Cartucho de 280 ml/cc)	1 un. Blanco	12		<b>Sika®Primer MB</b> Mejorador de adherencia en el pegado elástico de pisos de madera y poliuretanos de la línea Sikalastic.	4 kg <b>Bicomponente</b>	4	
<b>SikaSeal®-119 Sismo</b> Masilla acrílica, para sellar juntas entre elementos estructurales y no estructurales, como uniones muro columna y muro viga. Cumple con la norma NSR-10.	1 Gal Gris 5 Gal Gris	4 1					
<b>Adhesivo acrílico de montaje</b>							
<b>Sika MaxTack®</b> Adhesivo multiusos de alta resistencia, para pegar objetos livianos sin necesidad de clavos ni tornillos. (Cartucho de 300 ml/cc)	1 un. Blanco	12					
<b>Fondo de junta</b>							
<b>SikaRod</b> Fondo de junta de polietileno de celda cerrada para sellantes de poliuretano, siliconas y acrílicos.	1 m Ø 1/4" (6 mm) 1 m Ø 3/8" (10 mm) 1 m Ø 5/8" (16 mm) 1 m Ø 7/8" (22 mm) 1 m Ø 11/4" (32 mm)	1700 m 1097 m 472 m 259 m 125 m					
<b>Sellos impermeables para estructuras hidráulicas</b>							
<b>SikaSwell®S2</b> Sellante de poliuretano expandible, para sellar juntas al contacto con el agua. (Cartucho 300 ml/cc)	1 un.	12					
<b>Sika Waterbar®/Cinta PVC AR18</b> Cinta flexible para sellar e impermeabilizar juntas en pisos de concreto. Instalación contra terreno.	1 Rollo Rollo 15 m	1					
<b>Sika Waterbar®/Cinta PVC</b> Cinta flexible para sellar e impermeabilizar juntas en tanques y piscinas de concreto. Instalación interna.	1 Rollo O-15 Rollo 15 m O-22 Rollo 15 m V-10 Rollo 30 m V-15 Rollo 30 m	1					

#### IMPORTANTE

Los productos de esta lista así como de la lista de productos especiales, que se requieren en color o presentaciones diferentes a las mencionadas, deben ser consultados en la oficina regional de **SIKA COLOMBIA S.A.S.** más cercana. Los productos de la lista especial se cotizan bajo pedido; la disponibilidad y tiempo de entrega pueden variar de producto a producto.

**SIKA COLOMBIA S.A.S.** se reserva el derecho a modificar los precios sin previo aviso. Los precios que rigen para efectos de liquidación de facturas, son los vigentes el día que se materialice el despacho de los productos solicitados.

**SIKA COLOMBIA S.A.S.**, no responderá ni aceptará la devolución de productos pedidos por equivocación.

**SIKA COLOMBIA S.A.S.**, ofrece gratuitamente un servicio técnico con profesionales cuidadosamente preparados; utilice este servicio para determinar la solución adecuada y la cantidad de producto que su obra necesita, de esta manera no tendremos que rechazarle devoluciones... Gracias.

web: [www.sika.com.co](http://www.sika.com.co) e-mail: [sika\\_colombia@co.sika.com](mailto:sika_colombia@co.sika.com)

#### NOTA

La información, y en particular las recomendaciones relacionadas con la aplicación y uso final de los productos **Sika**, se proporcionan de buena fe, con base en el conocimiento y la experiencia actuales de **Sika** sobre los productos que han sido apropiadamente almacenados, manipulados y aplicados bajo condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de **Sika**. En la práctica, las diferencias en los materiales, sustratos y condiciones actuales de las obras son tales, que ninguna garantía con respecto a la comercialidad o aptitud para un propósito particular ni responsabilidad proveniente de cualquier tipo de relación legal pueden ser inferidos ya sea de esta información o de cualquier recomendación escrita o de cualquier otra asesoría ofrecida. El usuario del producto debe probar la idoneidad del mismo para la aplicación y propósitos deseados. **Sika** se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todas las órdenes de compra son aceptadas con sujeción a nuestros términos de venta y despacho publicadas en la página web: [www.sika.com.co](http://www.sika.com.co). Los usuarios deben referirse siempre a la versión local más reciente de la Hoja Técnica del Producto cuya copia será suministrada al ser solicitada.

#### Regionales

**BARRANQUILLA**  
Cll. 114 No. 10 - 415, Bodega A-2  
Complejo Industrial Stock Caribe.  
Barranquilla  
Tels.: (5) 3822276 / 3822520 / 30  
Fax: (5) 3822678  
barranquilla.ventas@co.sika.com

**CAI**  
Calle 13 No 72 -12  
Centro Comercial Plaza 72  
Tels.: (2) 330 2171 - 330 2162  
330 2163 -330 2170  
Fax.(2) 330 5789  
E-mail:  
cali.ventas@co.sika.com

**EJE CAFETERO**  
Centro Logístico Eje Cafetero  
Car. 2 Norte No. 1-536  
Bogotá y 4  
Vía La Romelia - El Pollo  
Dosquebradas, Risaralda  
PBX: (6) 3321803 - Fax: (6) 3321794  
pereira.ventas@co.sika.com

**MEDELLIN**  
Km. 34 - Autopista  
Medellín - Bogotá  
Rionegro  
PBX: (4) 530 1060  
Fax: 530 1034  
E-mail:  
medellin.ventas@co.sika.com

**SANTANDERES**  
Kilómetro 7 - Vía Girón/Bmanga  
Girón - Santander  
PBX: (7) 646 0020  
Fax: (7) 646 0082  
E-mail:  
santander.ventas@co.sika.com

**TOCANTÍPIA**  
Vereda Canavita, km 20.5  
Autopista Alfonso, Toacantípá  
Cundinamarca  
Conmutadora: (1) 878 6333  
E-mail:  
bogota.ventas@co.sika.com  
oriente.ventas@co.sika.com