



LÍNEA DE MEZCLADORES

www.maquitecdecolombia.com
info@maquitecdecolombia.com
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia.

Maquinaria Liviana

MEZCLADOR COLLOMIX

XO1R 40 LT + PALETA WK 120

Mezcladora Collomix XO1R 40 Lt + Paleta WK 120, XO1R, potente y de una velocidad para tareas de mezcla de hasta 37 litros. Particularmente compacta y liviana con la comodidad de la clase profesional. Su timón con mangos ergonómicos ofrece una posición de trabajo elevada que permiten una operación sin mayor esfuerzo y sin afectar la espalda de quien esta operándola. Topes en goma permiten una colocación suave en paredes y suelos. Acoplamiento de acción rápida patentado Collomix HEXAFIX.



FICHA TÉCNICA

Modelo	XO1R
Clase	Compacta
Motor	1010 W
Voltaje	110 / 60 Hz
Velocidad	1
Velocidad 1	0-640 rpm
Paleta tipo	WK 120 (incluida)
Acople	Hexafix 25118
Capacidad de mezcla	40 Lt, Yeso / Pavimento / Mortero
Ø Diámetro máx de paleta	120 mm
Peso	5.3 kg
Origen	Alemán

Maquinaria Liviana

MEZCLADOR COLLOMIX

XO4R 60 LT + PALETA WK140

Mezcladora Collomix XO4R 60 Lt + Paleta WK140, XO4R, potente y de 2 velocidades para una amplia gama de tareas de mezcla de hasta 60 litros. Particularmente robusto y potente con la comodidad de la clase profesional. Su timón con mangos ergonómicos ofrece una posición de trabajo elevada que permiten una operación sin mayor esfuerzo y sin afectar la espalda de quien esta operándola. Topes en goma permiten una colocación suave en paredes y suelos. Acoplamiento de acción rápida patentado Collomix HEXAFIX.



FICHA TÉCNICA

Modelo	Xo4R
Clase	Universal
Motor	1300 W
Voltaje	110 / 60 Hz
Velocidad	2
Velocidad 1	420 rpm
Velocidad 2	590 rpm
Paleta tipo	WK 140 (incluida)
Acople	Hexafix 25118
Capacidad de mezcla	60 Lt, Yeso / Pavimento / Mortero
Ø Diámetro máx de paleta	140 mm
Peso	6.2 kg
Origen	Alemán



Maquinaria Liviana


MEZCLADOR COLLOMIX

XO6R 90 LT + PALETA MK 160

Mezclador Collomix XO6R 90 Lt + Paleta MK 160, XO6R, potente y de 2 velocidades para una amplia gama de tareas de mezcla de hasta 90 litros. Particularmente robusto y potente con la comodidad de la clase profesional. Su timón con mangos ergonómicos ofrece una posición de trabajo elevada que permiten una operación sin mayor esfuerzo y sin afectar la espalda de quien esta operándola. Topes en goma permiten una colocación suave en paredes y suelos. Acoplamiento de acción rápida patentado Collomix HEXAFIX.

FICHA TÉCNICA

Modelo	Xo6R
Clase	Universal
Motor	1600 W
Voltaje	110 / 60 Hz
Velocidad	2
Velocidad 1	400 rpm
Velocidad 2	560 rpm
Paleta tipo	MK 160 (incluida)
Acople	Hexafix 25118
Capacidad de mezcla	90 lt, Hormigón, mortero sintetico, yeso, pavimento, mortero denso
Ø Diámetro máx de paleta	160 mm
Peso	7.8 kg
Origen	Alemán



Maquinaria Liviana

MEZCLADOR COLLOMIX

XO4 HF 65 LT

Mezclador Collomix XO4 HF 65 Lt, XO4HF, potente y de 2 velocidades para una amplia gama de tareas de mezcla de hasta 65 litros. Particularmente robusto y potente con la comodidad de la clase profesional. Acoplamiento de acción rápida patentado Collomix HEXAFIX.

FICHA TÉCNICA

Modelo	Xo4HF
Clase	Universal
Motor	1300 W
Voltaje	110 / 60 Hz
Velocidad	2
Velocidad 1	450 rpm
Velocidad 2	620 rpm
Paleta tipo	MK 140
Capacidad de mezcla	65 Lt, Yeso / Pavimento / Mortero
Ø Diámetro máx de paleta	140 mm
Peso	6.3 kg
Origen	Alemán



Maquinaria Liviana

MEZCLADOR COLLOMIX

XO55 DUO 90 LT

Mezcladora dual Collomix XO55 DUO 90 lt, XO 55 DUO, potente de dos palas con rotación contraria, para una amplia gama de tareas de mezcla de hasta 90 litros. No hay contra-torque para el usuario y la máquina es fácil de mover incluso en material pesado y viscoso. Su timón con mangos ergonómicos ofrece una posición de trabajo elevada que permiten una operación sin mayor esfuerzo y sin afectar la espalda de quien esta operándola. Topes en goma permiten una colocación suave en paredes y suelos. Acoplamiento de acción rápida patentado Collomix HEXAFIX.



FICHA TÉCNICA

Modelo	Xo55 Duo
Clase	Acción forzada, con fuerza de arranque
Motor	1450 W
Voltaje	110 / 60 Hz
Velocidad	1
Velocidad 1	0-450 rpm
Paleta tipo	MKD 140 HF
Acople	Hexafix 25118
Capacidad de mezcla	90 lt, Yeso / Pavimento / Mortero
Ø Diámetro máx de paleta	140 mm
Peso	8.0 kg
Origen	Alemán

Maquinaria Liviana

MEZCLADOR AUTOMÁTICO COLLOMIX

AOX-S 110V 40 LT

Mezclador automático Collomix AOX-s 110V 40 lt, gran rendimiento, su cubo de mezcla gira alrededor de una paleta central de giro rápido, un raspador de llantas evita los depósitos de material en el borde del recipiente y garantiza una mezcla completa. Dependiendo de la viscosidad, el AOX-S viene de serie con dos paletas intercambiables. Dependiendo de la viscosidad, cantidades hasta un máximo de 40 lt, mezcladora de cubeta versátil ideal para morteros y rellenos de capa delgada, adhesivos para baldosas, revoques, solera, cemento, lechada, etc.

FICHA TÉCNICA

Modelo	AOX-s
Clase	profesional
Voltaje	110 / 60 Hz
Velocidad paleta mezcla	750 rpm
Velocidad cubo de mezcla	18 rpm
Paleta tipo	KR y DLX
Capacidad de mezcla	40 kg
Origen	Alemán



Maquinaria Liviana

MEZCLADOR AUTOMÁTICO COLLOMIX

LEV MIX 55 LT

Mezclador automático Collomix LEVMIX 55 lt, ahorra tiempo y tiene una capacidad de mezcla de hasta tres bolsas de material. Mezcla de compuestos niveladores rápidas y fácilmente ideal para mezclar: revestimientos para suelos autonivelantes de baja viscosidad; Compuestos niveladores a base de cemento; Plásticos líquidos de los tipos utilizados en la construcción, El volumen de mezcla recomendado es un máximo de 220 lbs./15 gal. por mezcla (dependiendo del material). Operación por una sola persona: mezclar, transportar, verter el material con precisión en el suelo, resultados de mezcla consistentemente excelentes y reproducibles, la cubeta de mezcla tiene un pico vertedor intercambiable. Esto es para ayudar a verter la mezcla limpiamente y en el objetivo, base con ruedas y función Tip & Pour.



FICHA TÉCNICA

Modelo	LevMix
Clase	Profesional
Motor	21,4 hp
Voltaje	110 / 60 Hz
Velocidad	1
Revoluciones	410 rpm
Paleta tipo	VLX 160 HF
Capacidad de mezcla	55 lt
Ø Diámetro máx de paleta	160 mm
Origen	Alemán

