

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------|---|
| DIMENSIONES: | 12mm x 55M 18mm x 55M |
| ESPESOR: | 0,150 mm |
| COLOR: | Naranja |
| ELONGACIÓN PUNTO RUPTURA: | 11% |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN: | 5 kg / m |
| ADHESIÓN 180 °C : | 340 N/m |
| TIPO ADHESIVO: | Caucho, base solvente |
| MÁX TEMPERATURA DE TRABAJO | 120°C por 30 minutos y 90°C por 1 hora |
| APLICACIÓN: | Cinta Automotriz de alto desempeño para uso en cabinas de alta temperatura, flexible que se ajusta a curvas y contornos |

**REPARACIÓN Y RESTAURACIÓN
CINTA AUTOMOTRIZ NARANJA****BENEFICIOS Y CARACTERISTICAS**

| | |
|-----------------|---|
| BENEFICIOS: | Cinta de color naranja de desempeño altamente profesional. Soporte reforzado, adhesión superior y excelente conformabilidad en superficies irregulares, despegue limpio, excelente repegado y resistencia a la intemperie. Diseñada para trabajos a temperaturas intermedias. Puede utilizarse durante 1 hora a 90°C, o aún durante 30 minutos a 120°C, sin pérdida significativa de sus propiedades. No deja residuo, es muy flexible, y el papel presenta un buen rasgado, cuanto a la impermeabilidad no hay transferencia de pintura |
| NORMAS: | Nuestros productos son fabricados bajo las normas de calidad ISO 9001, medio ambiente ISO 14001 y OHSAS 18001 de seguridad y salud ocupacional. |
| ALMACENAMIENTO: | Este producto debe ser almacenado en su empaque original bajo techo, en un lugar fresco y lejos de la exposición directa de los rayos del sol y a temperaturas entre los 15 - 25 ° C. |