

DRR700D

RODILLO DOBLE DIÉSEL

Cubierta Protectora

Carcasa completa que cubre y resguarda los mecanismos internos del ambiente constructivo.

Tanque Plástico de Agua

Libre de corrosión, muy conveniente para la pulverización del agua.

Pulverización de Agua

Tubo en acero inoxidable, previene la corrosión y deterioro, haciendo más larga su vida útil.

Motores Hidráulicos Americanos

Impulsan la marcha del equipo

Construcción

Materiales constructivos robustos, para un uso severo

Motor

Potente y robusto motor de combustión Diésel, de 10 hp, 3.600 rpm



Palanca de Control

Palanca de mando opera movimientos hacia adelante y atrás



Dead Man

Sistema de seguridad frontal hombre muerto, mayor seguridad y control para el operador.

Bomba Hidráulica

De origen Italiano.

Vibración

Sistema de vibración central de alta performance.

Rodillo vibratorio doble, de accionamiento hidráulico y alto rendimiento, ideal para compactación de asfalto y suelos granulares, su diseño compacto y sistemas de control integrado facilitan su operación en espacios estrechos, confinados o cercanos a muros y andenes.

710 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Motor

Diésel



Potencia

10 hp 3.600 rpm



Arranque

Manual y Eléctrico



Frecuencia VPM

3.900



Fuerza Centrífuga

17 KN



Dirección y Vibración

Hidráulico



Bomba Hidráulica

Italiana



Ancho / Ø Diam Cilindro

68 / 36 cm



Peso 710 Kg / 748Kg

con líquidos



Tanque de Agua

38 Lt



KAMA