



# LÍNEA DE CORTADORAS DE CONCRETO

[www.maquitecdecolombia.com](http://www.maquitecdecolombia.com)

[info@maquitecdecolombia.com](mailto:info@maquitecdecolombia.com)

Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia.

## Maquinaria Liviana

# CORTADORA DE CONCRETO 14" K750 HUSQVARNA

Cortadora de Concreto 14" K750 Husqvarna de 5 Hp, con sistema de amortiguación de vibraciones completamente nuevo que reduce las vibraciones en su empuñadura. El silenciador duplicado sumado a su gran sistema de admisión permiten que el motor funcione más silenciosamente a mayores potencias. Motor con tecnología «Dual Charge», de 5 hp con bajas emisiones y excelente economía de combustible. ideal en aplicaciones de cortes en acero y hormigón.



### FICHA TÉCNICA

<b>Motor</b>	Gasolina de 2T	<b>Máx espesor de disco</b>	5 mm
<b>Cilindrada</b>	93.6 cc	<b>Máx Velocidad perimetral</b>	90 m/s
<b>Potencia</b>	6.5 Hp	<b>Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)</b>	115 dB(A)
<b>Intervalo de electrodo</b>	0.5 mm	<b>Nivel de presión de sonido, a oídos del operador</b>	104 dB(A)
<b>Cilindros</b>	1	<b>Vibraciones en empuñadura</b>	Izquierda 3.5 m/s <sup>2</sup> / Derecha 4 m/s <sup>2</sup>
<b>Máx profundidad de corte</b>	155 mm	<b>Cert Máquina dir. 2006/42/EC Decl. No</b>	EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2286
<b>Máx diámetro de disco</b>	16" (400mm)	<b>Peso</b>	11.6 kg
<b>Diámetro del árbol</b>	20 / 25.4 mm	<b>Dimensiones (cm)</b>	69 La x 21,5 Al x 48 An

## Maquinaria Liviana

# CORTADORA DE CONCRETO 16" K970 HUSQVARNA

Cortadora de Concreto 16" K970 Husqvarna, de 6.5 Hp , esta cortadora Robusta, fiable, ligera y potente, está lista para actuar cuando así se requiera. Es la mejor opción si necesita una cortadora que actúe en las condiciones más difíciles, soportando cambios climáticos y alteraciones en el combustible. Adecuada para trabajos en carretera cuando es usada con el correspondiente accesorio carrito KV 970, lo que le permite concentrarse plenamente en el trabajo de corte.



### FICHA TÉCNICA

<b>Motor</b>	Gasolina de 2T	<b>Máx espesor de disco</b>	5 mm
<b>Cilindrada</b>	93.6 cc	<b>Máx Velocidad perimetral</b>	90 m/s
<b>Potencia</b>	6.5 Hp	<b>Nivel de potencia de sonido, garantizado (LWA)</b>	115 dB(A)
<b>Intervalo de electrodo</b>	0.5 mm	<b>Nivel de presión de sonido, a oídos del operador</b>	104 dB(A)
<b>Cilindros</b>	1	<b>Vibraciones en empuñadura</b>	Izquierda 3.5 m/s <sup>2</sup> / Derecha 4 m/s <sup>2</sup>
<b>Máx profundidad de corte</b>	155 mm	<b>Cert Máquina dir. 2006/42/EC Decl. No</b>	EURO TEST CERTIFICATE SEC/10/2286
<b>Máx diámetro de disco</b>	16" (400mm)	<b>Peso</b>	11.6 kg
<b>Diámetro del árbol</b>	20 / 25.4 mm	<b>Dimensiones (cm)</b>	69 La x 21,5 Al x 48 An