



MAQUITEC
DE COLOMBIA SAS



ACCESORIOS PARA
HIDROLAVADORA

www.maquitecdecolombia.com

info@maquitecdecolombia.com

Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia.



@MAQUITECDECOLOMBIA





Kit Pistola y Lanza para Hidrolavadora 4000 PSI

SKU: 610071030

- Válvula de gatillo de alta resistencia en Bronce.
- Lanza tubo de conexión de acero inoxidable 20" con sistema de desconexión rápida QD de 1/4" hembra.
- Fácil uso en diferentes boquillas, carcasa reforzada con PA.
- Seguro Anti gatilleo.

Presión máxima: 4000 PSI	Material carcasa: Reforzada con PA alta resistencia	Material Lanza: Acero inoxidable	Terminales: Bronce	Acople salida lanza: Sistema desconexión rápida QD 1/4" Hembra
Máx Temperatura soportada: 60 ° C	Máx flujo soportado 8 gpm	Acople Pistola / Lanza: De rosca doble seguro 3/8"	Acople entrada pistola: sistema desconexión rápida QD 1/4" Macho	Seguro: Bloqueo Anti gatilleo



Pistola Hidrolavadora Longitud Corta 5070 PSI

SKU: 610081040

- Válvula de gatillo de alta resistencia en bronce.
- Sistema de desconexión rápida QD, facilita el uso de diferentes accesorios como boquillas y extensiones con este sistema de acople.
- Carcasa reforzada con PA y bloqueo anti gatilleo

Presión máxima: 5070 PSI	Material: plástico y metal	Longitud lanza: 130 mm	Caudal max: 41 lt/min – 11 gpm	Temperatura max: 150 ° C
Acople entrada: Desconexión rápida QD 1/8"	Acople salida: Desconexión rápida QD 3/8"	Dimensiones en mm: 360 La x 40 An x 190 Al	Peso: 642 g	



Pistola Lanza Danau Hidrolavadora 10150 PSI

SKU: 610073050

- Juego de pistola lanza para hidro lavadoras de altísima presión.
- Soporte de brazo y mano para seguridad y mayor.
- Fácil uso en diferentes boquillas, carcasa reforzada con PA.
- Mango de goma y refuerzo permiten total dominio del poderoso chorro de alta presión

Presión máxima: 10150 PSI	Material carcasa: Reforzada con PA alta resistencia	Material Lanza: Acero inoxidable	Máx Temperatura soportada: 120 ° C
Acople entrada pistola: sistema desconexión rápida QD 1/4" Macho	Máx flujo soportado: 16 gpm	Acople Pistola / Lanza: Roscado	Seguro: Bloqueo Anti gatilleo



Lanza Larga 36" M22 x 1/4 AR F50016

SKU: 610111040

- Fabricada en Acero inoxidable con costura o acero enchapado sin costura, recta o curva.
- Accesorios de extremo, M22 macho para conectar a la pistola y desconexión rápida QD de 1/4 (para puntas de boquilla).
- Extiende la longitud de la salida del agua de la pistola en hidrolavadoras de alta presión, para aplicaciones que requieran longitudes de alcance mayor.

Presión máxima psi / gpm: 4000 / 275	Material: Acero inoxidable
Terminales: Bronce M22 macho y 1/4" QD	Longitud: 36" Pulgadas



Kit X5 Boquillas Acero inox Acople rápido QD

SKU: PRORP2700-10

- Kit X5 Boquillas Acero inox Acople rápido QD.
- Juego de 5 boquillas de ángulos de chorro de: 0°, 15°, 25°, 40° y Jabón, de sistema de acople rápido QD 1/4" Carcasa reforzada con PA y bloqueo anti gatillo.
- Facilita el uso e intercambio de boquillas en su hidro lavadora de alta presión.
- Ideal para aplicaciones profesionales, lavado de autos e industria.

Material: Carcasa plástica de color indicativo	Material boquilla: Acero inoxidable
Acople: Sistema de desconexión rápida QD de 1/4" Macho	Boquillas: Rojo: 0° / Amarillo: 15° / Verde: 25° / Blanco: 40° / Negro: SOAP°



Boquilla Turbo Acero Inoxidable Rotativa Danau 7250 PSI

SKU: 610153160

- Chorro de altísima presión concentrado rotativo en 360° que pulveriza la suciedad facilitando la limpieza.
- Carcasa en acero inoxidable 304.
- Contiene un núcleo y asiento de cerámica de alta resistencia que requieren longitudes de alcance mayor.
- Rotor duradero de metal y una carcasa interna en bronce ultra gruesa para garantizar una larga vida útil y un giro suave
- Se sugiere el uso del filtros de alta presión

Máx Presión soportada: 7250 PSI	Referencia: # 045	Caudal máx: 2.0 – 8.5 gpm	Máx Temperatura soportada: 90°C	Carcasa interna: Bronce
Sistema de acople: Roscado 3/8	Núcleo y asiento: Cerámica alta resistencia	Rotor: Metálico	Dimensiones (mm): 95 La x 50 An	Peso: 700 gramos



Boquilla Turbo Rotativa 4000 PSI

SKU: 610151050

- Provee un chorro concentrado rotativo en 360° que facilita la limpieza hasta 10 veces mas que una boquilla tradicional.
- Contiene un núcleo y asiento de cerámica de alta resistencia, un rotor duradero de metal y una carcasa interna en bronce ultra gruesa para garantizar una larga vida útil y un giro suave.
- Se sugiere el uso del filtros de alta presión

Máx Presión soportada: 4000 PSI	Referencia: # 045	Caudal máx: 2.0 - 8.5 gpm	Máx Temperatura soportada: 100°C	Carcasa interna: Bronce
Carcasa exterior: Recubrimiento en goma alta densidad	Núcleo y asiento: Cerámica	Rotor: Metálico	Dimensiones (mm): 110 La x 40 An	Sistema de acople: Desconexión rápida QD de 1/4



Boquilla Turbo Rotativa 5000 PSI

SKU: 610152220

- Provee un chorro concentrado rotativo en 360° que facilita la limpieza hasta 10 veces mas que una boquilla tradicional.
- Contiene un núcleo y asiento de cerámica de alta resistencia, un rotor duradero de metal y una carcasa interna en bronce ultra gruesa para garantizar una larga vida útil y un giro suave.
- Se sugiere el uso del filtros de alta presión

Máx Presión soportada: 5100 PSI	Referencia: # 055	Caudal máx: 2.0 - 8.5 gpm	Máx Temperatura soportada: 100°C	Carcasa interna: Bronce
Carcasa exterior: Recubrimiento en goma alta densidad	Núcleo y asiento: Cerámica	Rotor: Metálico	Dimensiones (mm): 125 La x 45 An	Sistema de acople: Desconexión rápida QD de 1/4



Boquilla Espuma con Bidón 1 Lt

SKU: 610152220

- Conéctelo a la terminal de la lanza, el detergente se recogerá por el flujo de alta presión y se mezclará con el aire a través del sistema de espuma.
- Encapsula la suciedad y la mugre en la espuma.
- Regulador de intensidad de espuma, excelente relación de consumo de jabón minimiza y ahorra tanto agua como detergente logrando resultados eficientes con un mínimo.

Máx Presión soportada: 3000 a 4000 PSI	Referencia: Espumador	Máx Temperatura soportada: 60°C	Válvula: de detergente	Regulador: Intensidad de espuma
Construcción: Bronce	Recipiente: Plástico tipo Bidón	Dimensiones (mm): 310 Al x 190 La X 90 An	Sistema de acople: Desconexión rápida QD de 1/4	



Boquilla Multifunción 6 en 1 3600 PSI

SKU: 610152860

- Con tan solo un giro podrá tener patrones de pulverización de agua, de 0°, 15°, 25°, 40°.
- Jabonado y Enjuague.
- Marcado de carcasa de aluminio ligero con patrones de pulverización, Inserto de boquilla de alta presión de acero inoxidable endurecido 0 °, 15 °, 25 °, 40 °.
- Construcción rotatoria de carga de bolas y resortes para un uso fácil y seguro.

Máx Presión soportada: 3600 PSI	Referencia: 6 en 1	Ángulos de aspersión: 0°, 15°, 25°, 40°, Soap, Rinse	Máx Temperatura soportada: 60°C	Carcasa exterior frontal: Aluminio
Carcasa exterior posterior: Plástico alta densidad	Boquillas: Alta presión en acero inoxidable endurecido	Mecanismo selector: rotatoria bolas y resortes	Sistema de acople: Desconexión rápida QD de 1/4	Dimensiones (mm): 65 La x 50 An



Filtro Hidrolavadora 40 micras

SKU: 610180400

- Se conecta fácilmente a llave del grifo
- Contenedor recipiente de PC transparente plus con pantalla de malla 40μ (partícula más pequeña perceptible por el ojo humano) en acero inoxidable.
- Fácil de limpiar.

Entrada / salida: BSP 3/4 » Macho / Hembra, Tuerca giratoria.	Acople: Rosca	Material terminales: Bronce	Material pantalla: Malla acero inoxidable
Material del contenedor: Plástico transparente alta resistencia	Pantalla: Malla 80μ (micras)	Dimensiones (cm): 14 Al x 13 An	Máx temperatura soportada: 60°C



Filtro Hidrolavadora 80 micras

SKU: 0511070160

- Entrada de agua en línea tipo taza, su pantalla impide el paso de objetos de tamaño de hasta 80μ (micrones)
- Contenedor transparente facilita identificar impurezas atrapadas en la pantalla.
- Marco plástico disponible para malla de 80, 150, 200.

Entrada / salida: BSP 3/4 » Macho / Hembra.	Acople: Rosca	Material pantalla: Malla sintética	Material del contenedor: Plástico transparente alta resistencia
Pantalla: Malla 80μ (micras)	Dimensiones (cm): 13 Al x 6.0 An	Máx temperatura soportada 60°C	



Manguera Alta Presión 4000PSI x 10mt

SKU: 610043570

- Doble alma trenzada en alambre de acero de alta resistencia, cubierta con tela de goma (Caucho).
- Presión de rotura 4:1 de la presión de trabajo nominal. Sistema de acople y desconexión rápido QD de 3/8. lo que le permite de ser necesario, crear extensiones de manguera de mayor longitud con toda facilidad y seguridad.

Presión máxima: 4000 PSI	Ø Diámetro interior: 5/16 » (8 mm)	Acople: Sistema de desconexión rápida QD	Ø Acoplos: 3/8 » Macho – Hembra
Longitud: 10 mt	Alma: Doble en acero trenzado alta resistencia	Recubrimiento Tela de goma, Caucho	



Manguera Alta Presión 10150 PSI x 10 mt

SKU: 610040320

- Doble alma trenzada en alambre de acero de alta resistencia, cubierta con tela de goma (Caucho).
- Presión de rotura 3:1 de la presión de trabajo nominal. Sistema de acople macho 3/8.

Alma: Acero trenzado	Cobertura: Tela de goma	Presión max psi/bar: 10150 / 700	Presión de ruptura: 3:1 de la pres nom de trabajo
Ø Diámetro: 10 mm	Acople: 3/8" Macho	Longitud: 10 mt	

 **VER VIDEO** 



Kit de Manguera y Boquilla para Hidroarenado 4000 PSI

SKU: 610040320

- Inyectando la arena en el chorro de agua convirtiéndolo en un poderoso abrasivo ideal para eliminar revestimientos de superficies tanto de acero como concreto, indicado en la eliminación de óxido, manchas y grafiti.
- Cuenta con lanza, boquilla, manguera y sonda de succión para extraer directamente la arena, de total seguridad para la integridad del operador, gracias a la combinación de la arena con el agua, al salir el chorro no dejara gránulos de arena atomizados en el aire.
- Evitar en todo caso que la manguera de succión de arena, tenga contacto con el agua, para evitar grumos que bloqueen la misma, después de su uso, asegúrese que esta quede seca antes de guardarla.

Boquilla de mezcla: Bronce	Manguera de aspiración: en PVC con alma de nailon x 3 mt.	Ø Manguera 13 mm	Sonda de arena: metálica x 50 cm
Lanza: Acople de rosca hembra de 1/4"	Máx Presión soportada: 4000 PSI	Máx Temperatura soportada: 90°C	Caudal máximo: 3.0 gpm


VER VIDEO 

Kit de Manguera y Boquilla para Hidroarenado 8000 PSI

SKU: 610144100

- Inyectando la arena en el chorro de agua convirtiéndolo en un poderoso abrasivo ideal para eliminar revestimientos de superficies tanto de acero como concreto, indicado en la eliminación de óxido, manchas y grafitti.
- Cuenta con lanza, boquilla, manguera y sonda de succión para extraer directamente la arena, de total seguridad para la integridad del operador, gracias a la combinación de la arena con el agua, al salir el chorro no dejará gránulos de arena atomizados en el aire.
- Evitar en todo caso que la manguera de succión de arena, tenga contacto con el agua, para evitar grumos que bloquen la misma, después de su uso, asegúrese que esta quede seca antes de guardarla.

Boquilla de mezcla: Acero inoxidable 304	Manguera de aspiración: en PVC con alma metálica en espiral x 2.10 mt.	Ø Manguera 15 mm	Sonda de arena: metal reforzado x 48 cm
Sistema de acople: Desconexión rápida QD 1/4"	Máx Presión soportada: 8000 PSI	Máx Temperatura soportada: 90°C	Caudal máximo: 21 gpm

VER VIDEO 


Limpiador de Superficie Rotativa 3000PSI

SKU: 610011800

- Mecanismo giratorio de servicio mediano de diseño especial, carcasa plástica, carga de cojinete y asiento de cerámica que garantizan una vida útil más prolongada y durabilidad.
- Gira a alta velocidad con dos boquillas de 15° y limpia un camino de 15" de ancho sin dejar rayas, lo que reduce el tiempo de limpieza. Ideal para superficies grandes y planas, como entradas de vehículos, patios y terrazas.
- Aplicación igualmente en vertical, en superficies tales como puertas de garaje y revestimientos de casas. su alta presión y su cepillo circular logran resultados efectivos y hasta 5 veces más rápido que una boquilla estándar.

Presión máx soportada: 3000 PSI	Ø Diámetro: 15"	Altura: 12 cm	Orificio de la boquilla: 2 x 1,5 (tasa de gpm)
Temperatura máx soportada: 60°C	Acople: Sistema de desconexión rápida QD de 1/4"	Cerdas cepillo circular: Nylon	Sistema aspersor: Bronce

VER VIDEO 


Limpiador de Superficie Rotativa 3500 PSI

SKU: 0610011860

- Mecanismo giratorio de servicio mediano de diseño especial, carcasa plástica, carga de cojinete y asiento de cerámica que garantizan una vida útil más prolongada y durabilidad.
- Gira a alta velocidad con dos boquillas de 15° y limpia un camino de 15" de ancho sin dejar rayas, lo que reduce el tiempo de limpieza. Ideal para superficies grandes y planas, como entradas de vehículos, patios y terrazas.
- Aplicación igualmente en vertical, en superficies tales como puertas de garaje y revestimientos de casas. su alta presión y su cepillo circular logran resultados efectivos y hasta 5 veces más rápido que una boquilla estándar.

Presión máx soportada: 3500 PSI	Ø Diámetro: 15"	Altura: 10 cm	Orificio de la boquilla: 2 x 1,5 (tasa de gpm)
Temperatura máx soportada: 60°C	Acople: Sistema de desconexión rápida QD de 1/4"	Cerdas cepillo circular: Nylon	Sistema aspersor: Bronce

▶ VER VIDEO



Limpiador de Superficies con Recuperación de Agua 4000 PSI

SKU: 0610010730

- Realiza la limpieza a alta presión y al mismo tiempo la recuperación de agua sucia succionado esta automáticamente junto con los escombros (menos de 4 mm) a través del sistema Venturi integrado y la entrega a un drenaje o tanque de reciclaje
- Succiona agua sucia del asfalto, concreto, mármol, baldosas y otras superficies planas, La estructura giratoria de 21" y de grado industrial con asientos de tungsteno y cojinetes de acero inoxidable 304 permite un uso prolongado sin necesidad de mantenimiento.

Presión máx soportada: 4000 PSI	Ø Diámetro: 21"	Altura: 14 cm	Orificio de la boquilla: 2 x 1,5 (tasa de gpm)
Temperatura máx soportada: 90°C	Acople: Sistema de desconexión rápida QD de 1/4"	Cerdas cepillo circular: Nylon	Sistema de succión: Integrado efecto Venturi
Caudal máx: 8.0 gpm	Peso: 15.3 Kg		

▶ VER VIDEO



Distribuidor en Y doble salida 4000PSI

SKU: NQ4111024

- Acople rápido, Ofrece la posibilidad de conectar dos sistemas de pulverizado al equipo.
- Montaje en la salida de alta presión.

Presión máx soportada: 4000 PSI	Material principal: Latón	Dimensiones (cm) 12 La x 2.5 Al x 11 An
Acople de entrada: Quick Conect de 1/4"	Acoples de salida: Quick Conect de 3/8"	Orificio de la boquilla: 2 x 1,5 (tasa de gpm)

Acople Rápido QD Hembra 3/8" B1

SKU: 511032990


- Permite la conexión y desconexión rápidas del sistema de acople QD (Quick Desconection), hidrolavadoras de alta presión.
- Facilita el uso de accesorios como boquillas en las pistolas, o extensiones en mangueras y demás que usen este tipo de acople.

Tipo: B1	Rosca de acople: 3/8" Hembra	Hilo: NPT/BSP	Acople: Acople
Material: Bronce	Dimensiones (mm): 35 Al x 20 An	Peso: 42 g	



Acople Rápido QD Hembra 3/8"

SKU: 414030880

- Permite la conexión y desconexión rápidas del sistema de acople QD (Quick Desconection), hidrolavadoras de alta presión.
- Facilita el uso de accesorios como boquillas en las pistolas, o extensiones en mangueras y demás que usen este tipo de acople.

Tipo: B4	Rosca de acople: 3/8" Hembra	Hilo: NPT/BSP	Acople: QD macho
Material: Chapado en acero	Dimensiones (mm): 35 Al x 20 An	Peso: 42 g	



Acople Roscado Macho 1/4" M22 x 1,5

SKU: 414023060

- Permite la conexión de mangueras y extensiones, en salidas y entradas de agua que usen este sistema.

Acople macho: 1/4" (6.35 mm)	Acople macho: 14 mm	Marca: Danau
Material: Bronce	Dimensiones (mm): 35 Al x 25 An	Peso: 52 g



Acople Roscado Giratorio Danau hembra 28 mm

SKU: 405050230K

- Permite la conexión del acople de entrada de agua.
- Su característica principal es que las dos piezas están separadas y sueltas lo que permite que la pieza que recibe el acople macho gire asegurando al mismo, piezas No: 72, 73

Eje roscado: 15 mm macho	Tuerca giratoria rosca interna: 24 mm hembra	Marca: Danau
Material: Bronce	Dimensiones (mm): 30 Al x 25 An	Peso: 60 g