



LÍNEA DE VIBRADORES PARA CONCRETO

<https://maquitecdecolombia.com/>
info@maquitecdecolombia.com
Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia



@MAQUITECDECOLOMBIA



YouTube

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO AME 1600 HUSQVARNA

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM

 VER VIDEO 



SKU: M3 - H25

FICHA TÉCNICA

| | |
|--------------------|------------------------|
| Carcasa | Poliamida |
| Marcos protectores | N/A - media protección |
| Potencia de motor | 2,2 Hp (20 Amp) |
| Diametro cabezotes | De 25 mm a 45 mm |
| Voltaje | 110 V |
| Revoluciones x min | 12.000 |
| Frecuencia vpm | Hasta 16.000 |
| Resistencia golpes | Media |
| Longitud eje | De 4 mt a 6 mt |
| Sistema | Excéntrico |

COMPONENTES



Peso 6,1 kg (solo motor)

Trabajo continuo 8 Horas

Acople motor - eje Rápido - PIN

MOTOR

SKU

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Sin eje flexible | M3 - H25 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 25mm | M3-H25-EF4-25 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 38mm | M3-H25-EF4-38 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 45mm | M3-H25-EF4-45 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 25mm | M3-H25-EF6-25 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 38mm | M3-H25-EF6-38 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 45mm | M3-H25-EF6-45 |

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO BOSCH GVC 22 EX

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



Interruptor

facil acceso, en la parte superior de la máquina para facilitar su uso durante la operación

Vibrador para Concreto, GVS22EX Bosch: El mejor en la compresión de concreto con 20000 Revoluciones por minuto mas que otras marcas, ademas de la mejor relación peso / potencia.

- Motor fuerte y resistente: carbones con el doble de vida útil.
- Fusible de seguridad: protege el equipo de sobrecarga en casos de trastamiento de la manguera.
- Sistema de cambio rápido de las mangueras.
- Dispositivo de seguridad del operador (PRCD): protege al operador de choques eléctricos.



Alta potencia y durabilidad

Motor de alto rendimiento y larga vida útil de las escobillas

SKU: M3 - B3

FICHA TÉCNICA

Potencia absorbida 2.200 W

Peso 4 Kg

Frecuencia eléctrica 50/60 Hz

Vibraciones con frecuencia nominal 15.000 vpm

Amplitud 4,3 mm

Sistema de montaje de manguera Excéntrica

Interruptor de seguridad PRCD + fusible de seguridad + variantes de manguera 3,5 mt, 35 mm diámetro

Dimensiones 122,5mm (An) x 328mm (Al)

El nivel de ruido con ponderación A de la herramienta eléctrica presenta los siguientes valores medios: nivel de intensidad acústica dB(A); nivel de potencia acústica dB(A). Incertidumbre K = dB.

MOTOR

SKU

Sin eje flexible

M3 - B3

Sin eje flexible 4m cabezote 25mm

M3-B3-EF4-25

Sin eje flexible 4m cabezote 38mm

M3-B3-EF4-38

Sin eje flexible 4m cabezote 45mm

M3-B3-EF4-45

Sin eje flexible 6m cabezote 25mm

M3-B3-EF6-25

Sin eje flexible 6m cabezote 38mm

M3-B3-EF6-38

Sin eje flexible 6m cabezote 45mm

M3-B3-EF6-45

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO 903 WYCO

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



 **VER VIDEO** 

SKU: M3 - W3



-  EJES Y CABEZOTES INTERCAMBIABLES
-  RECUBRIMIENTO Posterga su Vida útil
-  TRATAMIENTO TÉRMICO EN CABEZOTES
-  FABRICACIÓN ROBUSTA
-  CAPACIDAD HASTA 22,000RPM
-  DIFERENTES MEDIDAS Para su obra

►EJES Y CABEZOTES



Vibrador para Concreto, 993 Wyco, Su motor de alta eficiencia funciona a menos del 65% de la capacidad bajo condiciones de trabajo normales, **bajo una carcasa de aluminio de una sola pieza y con ventilación para el motor que ayuda a mantener baja su temperatura extendiendo la vida útil del mismo.**

FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Carcasa | Poliamida - Aluminio fundido |
| Marcos protectores | Alta protección |
| Potencia de motor | 2,5 Hp (15 Amp) |
| Tamaño escobillas | Mediana |
| Revoluciones x min | 18.000 |
| Trabajo continuo | 8 Horas |
| Resistencia golpes | Alta |
| Peso | 5,5 Kg |
| Acople motor - eje | Roscado |

MOTOR

SKU

| | |
|--|--------------|
| Sin eje flexible | M3 - W3 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 25mm | M3-W3-EF4-25 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 38mm | M3-W3-EF4-38 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 45mm | M3-W3-EF4-45 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 25mm | M3-W3-EF6-25 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 38mm | M3-W3-EF6-38 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 45mm | M3-W3-EF6-45 |

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO ENAR DINGO

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



SKU: M3 - W3



Vibrador para Concreto, con Motor Español Monofásico Enar, con **asas laterales que proporcionan mayor seguridad y protección para el equipo**, liviano y versátil para su transporte, el vibrador para concreto Enar ofrece las mejores prestaciones para su labor.

COMPONENTES



FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Carcasa | Poliamida |
| Marcos protectores | Mangos - alta protección |
| Potencia de motor | 3 Hp (20 Amp) |
| Voltaje | 110 V |
| Revoluciones x min | 18.000 |
| Frecuencia vpm | Hasta 16.000 |
| Resistencia golpes | Alta |
| Ø cabezotes | De 25 mm a 45 mm |
| Long eje flexible | De 3 mt a 6 mt |
| Sistema | Excéntrico |
| Peso | 5,4 Kg (solo motor) |
| Trabajo continuo | 8 Horas |
| Acople motor - eje | Roscado |

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO DCH500 ROTAX

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



SKU: M3 - W3

 VER VIDEO 



► EJES Y CABEZOTES

- 
EJES Y CABEZOTES INTERCAMBIABLES
- 
RECUBRIMIENTO Posterga su Vida útil
- 
TRATAMIENTO TÉRMICO EN CABEZOTES
- 
FABRICACIÓN ROBUSTA
- 
CAPACIDAD HASTA 22.000RPM
- 
DIFERENTES MEDIDAS Para su obra



Vibrador para Concreto, ROTAX DCH 500 ideal para compactar variados tipos de concreto, en aplicaciones tales como: la construcción de columnas, vigas, zapatas, cimientos, pisos y losas así como otro tipo de construcciones, carcasa en poliamida y aluminio fundido ofreciendo una alta resistencia, su marco protector y asa de transporte favorecen su resistencia a posibles golpes y facilitan su transporte.

FICHA TÉCNICA

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Carcasa | Poliamida - Aluminio fundido |
| Marcos protectores | Alta protección |
| Potencia de motor | 3 Hp (20 Amp) |
| Tamaño escobillas | Mediana |
| Revoluciones x min | 20.000 |
| Trabajo continuo | 8 Horas |
| Resistencia golpes | Alta |
| Peso | 5,9 Kg |
| Acople motor - eje | Rápido - PIN |

MOTOR

SKU

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Sin eje flexible | DCH500 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 25mm | DCH500-EF4-25 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 38mm | DCH500-EF4-38 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 45mm | DCH500-EF4-45 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 25mm | DCH500-EF6-25 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 38mm | DCH500-EF6-38 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 45mm | DCH500-EF6-45 |

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO MASALTA

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



SKU: M3 - W3



Vibrador para Concreto, con Motor Español Monofásico Enar, con asas laterales que proporcionan mayor seguridad y protección para el equipo, liviano y versátil para su transporte, el vibrador para concreto Enar ofrece las mejores prestaciones para su labor.

COMPONENTES



FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------|--------------------------|
| Carcasa | Plástica - poliamida |
| Marcos protectores | Mangos - alta protección |
| Potencia de motor | 2,3 Hp (13 Amp) |
| Voltaje | 110 V |
| Revoluciones x min | 17.500 rpm |
| Frecuencia vpm | Hasta 16.000 |
| Resistencia golpes | Media |
| Ø cabezotes | De 25 mm a 45 mm |
| Long eje flexible | De 4 mt a 6 mt |
| Sistema | Excéntrico |
| Peso | 5,5 Kg (solo motor) |
| Trabajo continuo | 8 Horas |
| Acople motor - eje | Roscado |

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO ROCKER

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



SKU: M3 - W3

| MOTOR | SKU |
|-----------------------------------|------------|
| Sin eje flexible | EVW23 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 25mm | EVW23-4-25 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 38mm | EVW23-4-38 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 45mm | EVW23-4-45 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 25mm | EVW23-6-25 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 38mm | EVW23-6-38 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 45mm | EVW23-6-45 |

Vibrador para Concreto, Rocker es la opción liviana y práctica de estos equipos, cuenta con fusible de protección para voltaje y amperaje. **El acople de Pin rápido se adapta a la mayoría de cabezales del mercado.**

COMPONENTES



FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Carcasa | Poliamida |
| Marcos protectores | N/A - Media protección |
| Potencia de motor | 2,5 Hp (15 Amp) |
| Voltaje | 110 V |
| Revoluciones x min | 18.000 rpm |
| Frecuencia vpm | Hasta 14.000 |
| Resistencia golpes | Media |
| Ø cabezotes | De 25 mm a 45 mm |
| Long eje flexible | De 3 mt a 6 mt |
| Sistema | Excéntrico |
| Peso | 5,4 Kg (solo motor) |
| Trabajo continuo | 4 Horas |
| Acople motor - eje | Rápido - PIN |

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO PRO2+ NORTHROCK

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



 **VER VIDEO** 

SKU: ME-NR2



► EJES Y CABEZOTES



RECUBRIMIENTO
Posterga su Vida útil



FABRICACION
ROBUSTA



DIFERENTES MEDIDAS
Para su obra

info@maquitecdecolombia.com

Cra. 22 # 68 - 68 | Bogotá, Colombia

Vibrador para Concreto, NORTHROCK: Con motor eléctrico y potencia de: 1,5hp, 2hp y 3hp, 12.000 rpm, gran versatilidad acorde a sus exigencias, con diferentes medidas de ejes y cabezotes, **facilita una configuración óptima según requerimiento de trabajo** con un tiempo de trabajo continuo superior al promedio de la linea.

FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Carcasa | Aluminio fundido |
| Marcos protectores | Alta protección |
| Potencia de motor | 2,5 Hp (15 Amp) |
| Tamaño escobillas | Grande (menor mantenimiento) |
| Revoluciones x min | 18.000 |
| Trabajo continuo | 10 Horas |
| Resistencia golpes | Alta |
| Peso | 8,5 Kg |
| Acople motor - eje | Rápido - PIN |

MOTOR

SKU

| | |
|--|---------------|
| Sin eje flexible | ME-NR2 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 25mm | ME-NR2-EF4-25 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 38mm | ME-NR2-EF4-38 |
| Sin eje flexible 4m cabezote 45mm | ME-NR2-EF4-45 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 25mm | ME-NR2-EF6-25 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 38mm | ME-NR2-EF6-38 |
| Sin eje flexible 6m cabezote 45mm | ME-NR2-EF6-45 |

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO GWS 22 - 180 BOSCH

WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



SKU: V28E4-38B



Vibrador para Concreto GWS2200-180 BOSCH tipo pulidora, equipo para vibrar concreto, diseño de peso liviano y alta resistencia **ofrece gran versatilidad haciendo de este equipo el ideal para trabajo pesado con un mínimo de mantenimiento**, su marco de protección favorece el desempeño en condiciones adversas, de rápido acople motor – eje optimiza su tiempo de labor.

 **VER VIDEO** 

BENEFICIOS Y CARACTERÍSTICAS

- Marco protector robusto para trabajo pesado.
- Portátil, fácil manejo.
- Liviano y cómodo de operar.
- Mayores caballos de potencia que los tradicionales.
- Acople rápido roscado del eje al motor.
- Cambio fácil y rápido de accesorios.
- Peso 6,4 Kg din eje.
- Potencia 2.0 Hp.

FICHA TÉCNICA

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Potencia | 2.200 W |
| Velocidad de giro en vacío | 8.500 rpm |
| Peso | 5 Kg sin eje |
| Trabajo continuo | 8 Horas |
| Protección | Marcos protectores |

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO MOTOR DE COMBUSTIÓN

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------|-------------------|
| Motor gasolina | 5,5 Hp - 6,5 Hp |
| Motor diésel | 4,7 Hp 3.600 rpm |
| Base | En hierro |
| Giro | 360° |
| Diámetro cabezote | De 25 mm a 445 mm |
| Long eje flexible | De 3 a 6 mt |
| Sistema | Excéntrico |
| Revoluciones x min | 12.000 |
| Frecuencia vpm | Hasta 12.000 |
| Trabajo continuo | 8 Horas |
| Peso | 25 Kg |

Vibrador para Concreto, Con motor de combustión ya sea Diésel o Gasolina, su construcción es robusta, con multiplicador en aluminio fundido que incrementa las revoluciones del motor al eje y cabezote, otorgando un buen rendimiento.

GASOLIINA ECO 6.5 HP

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Eje flexible 4m cabezote 25mm | BVNG6-5-EF4-25 |
| Eje flexible 4m cabezote 38mm | BVNG6-5-EF4-38 |
| Eje flexible 4m cabezote 45mm | BVNG6-5-EF4-45 |
| Eje flexible 6m cabezote 25mm | BVNG6-5-EF6-25 |
| Eje flexible 6m cabezote 38mm | BVNG6-5-EF6-38 |
| Eje flexible 6m cabezote 45mm | BVNG6-5-EF6-45 |

GASOLIINA KOHLER 6.5 HP

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Eje flexible 4m cabezote 25mm | BVNGKH-EF4-25 |
| Eje flexible 4m cabezote 38mm | BVNGKH-EF4-38 |
| Eje flexible 4m cabezote 45mm | BVNGKH-EF4-45 |
| Eje flexible 6m cabezote 25mm | BVNGKH-EF6-25 |
| Eje flexible 6m cabezote 38mm | BVNGKH-EF6-38 |
| Eje flexible 6m cabezote 45mm | BVNGKH-EF6-45 |

GASOLIINA HONDA 5.5 HP

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Eje flexible 4m cabezote 25mm | BVNHG5-5-EF4-25 |
| Eje flexible 4m cabezote 38mm | BVNHG5-5-EF4-38 |
| Eje flexible 4m cabezote 45mm | BVNHG5-5-EF4-45 |
| Eje flexible 6m cabezote 25mm | BVNHG5-5-EF6-25 |
| Eje flexible 6m cabezote 38mm | BVNHG5-5-EF6-38 |
| Eje flexible 6m cabezote 45mm | BVNHG5-5-EF6-45 |

GASOLIINA ECO 5 HP

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Eje flexible 4m cabezote 25mm | BVNDK4-2-EF4-25 |
| Eje flexible 4m cabezote 38mm | BVNDK4-2-EF4-38 |
| Eje flexible 4m cabezote 45mm | BVNDK4-2-EF4-45 |
| Eje flexible 6m cabezote 25mm | BVNDK4-2-EF6-25 |
| Eje flexible 6m cabezote 38mm | BVNDK4-2-EF6-38 |
| Eje flexible 6m cabezote 45mm | BVNDK4-2-EF6-45 |

Maquinaria Liviana

VIBRADOR PARA CONCRETO ESPALDA 2T

 WWW.MAQUITECDECOLOMBIA.COM



SKU: VGTG43-2-45



► EJES Y CABEZOTES



Vibrador para Concreto Espalda 2T, Con motor a gasolina de dos tiempos que le otorga una total movilidad, **convirtiéndolo en una excelente solución para zonas de trabajo extensas o remotas donde las conexiones eléctricas son escasas o insuficientes.**

Su diseño de portabilidad en la espalda simplifica su operación, ya que un mismo operario lo puede cargar y accionar, además de asegurar fielmente el equipo en su porte, gracias a su ergonómico arnés que reduce la posibilidad de caídas accidentales de la máquina.

Con una excelente consolidación de hormigón, cuenta con cabezales intercambiables y ejes con nuestro sistema de des-conexión rápida.

FICHA TÉCNICA

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Motor | Mitsubishi 2T 43cc |
| Arnés | Alta protección |
| Potencia de motor | 2,6 Hp (15 Amp) |
| Combustible | gasolina + aceite 2T 25:1 |
| Revoluciones x min | 7.500 |
| Frecuencia vpm | Hasta 11.000 |
| Diámetro cabezotes | 45 mm |
| Long eje flexible | De 2,5 mt |
| Sistema | Excéntrico |
| Peso | 16 Kg |
| Arranque | Manual |
| Base | Ergonómica y giratoria |