



AHOYADOR GASOLINA 2T CON BARRENOS Ø 20 Y 15 cm

Referencia

429-GEA52-2015K

Versión 2025-04

GENERAL

Relación de reducción 37:1

Nivel de ruido ≤ 105 dB(A) 7 m

Nivel de Vibraciones ≤ 12 m/s²

Capacidad de uso de Barrenos Desde 80 hasta 250 mm de Diámetro

Tipo Transmisión Clutch centrífugo automático – Piñones rectos

MOTOR

Tipo 2 Tiempos / Refrigerado por Aire

Modelo Mezcla de Gasolina y Aceite 2 Tiempos

Potencia Máxima* 2.3 HP/ 7000 rpm

Cilindraje 52 cc

Velocidad Máxima 7000 rpm

Tipo de encendido Manual

Capacidad tanque de combustible 1.1 L

Mezcla combustible 25:1 Con aceite 2 tiempos estándar o 40:1 con aceite 2 tiempos sintético (Grado FD)

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Accesorios incluidos

- 1 Barreno de alta eficiencia con cuchilla intercambiable de 150 mm de diámetro y 800 mm de largo.
- 1 Barreno de alta eficiencia con cuchilla intercambiable de 200 mm de diámetro y 800 mm de largo.
- 1 Recipiente para mezcla de combustible con aceite.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario



Aplicaciones recomendadas

- Preparación de terrenos.
- Hincado o clavado de postes.
- Cercamiento.
- Plantación de arboles, cultivos.
- Entre otras.

Largo 80 cm

Ancho 36 cm

Alto 63 cm

Peso 22.3 kg

Garantía 1 Año (Refiérase a nuestras políticas de garantías)