



FUMIGADORA PORTATIL 4 TIEMPOS GASOLINA

Referencia

499-P768-4S

2025-06

Imagen de Referencia. La información de este documento puede cambiar sin previo aviso.

BOMBA

Presión	0 – 380 PSI (0 – 26.2 Bar)
Caudal	11 L/min
Aceite de lubricación	SAE 15W40 Sin Detergente y Antiespumante ó ISO 68 Sin Detergente ó SAE 30 Sin Detergente
Material Pistón	Acero Inoxidable
Material de la cabeza	Aleación de Bronce
Regulador de Presión	Si
Sistema de lubricación	Manual con Graseras

MOTOR

Tipo	4 Tiempos
Combustible	Gasolina
Potencia Máxima*	1.6 Hp / 6500 rpm
Velocidad Máxima	6500 rpm
Cilindraje	31 cc
Encendido	Manual
Clutch	Centrífugo
Aceite de lubricación	SAE 10W30 Grado SF o SG
Aceite de Lubricación (Temp Ambiente Mayor a 28°C)	SAE 20W50 Grado SF o SG

*La Potencia Máxima es medida de acuerdo con la norma SAE J1940 / SAE J1995

INFORMACIÓN ADICIONAL

Descripciones adicionales

- Bomba 100% aleación de bronce para mayor durabilidad y resistencia a la oxidación.
- Mangueras de fumigación fabricada con materiales de alta calidad para garantizar una mayor durabilidad y resistencia al daño/desgaste.

Accesorios incluidos

- 1 Lanza de Fumigación corta.
- 1 Manguera 20 metros.
- 1 Manguera de succión.
- 1 Manguera de retorno.
- Kit de herramientas.
- Manual de usuario.



Aplicaciones recomendadas

- Fumigación de cultivos.
- Lavado de ganado.
- Aspersión de plantaciones agrícolas.
- Entre otras.

Garantía

1 año (Refiérase a nuestras políticas de garantías)